

AMBRA - poltroncine operative



Contatto permanente
Braccioli fissi

Rivestimento D
Art. WD923D € 119,00
Rivestimento F-K-S
Art. WD923 € 126,00

Contatto permanente
Braccioli regolabili in altezza

Rivestimento D
Art. WD923RD € 126,00
Rivestimento F-K-S
Art. WD923R € 133,00

Contatto permanente
Senza Braccioli

Rivestimento D
Art. WD922D € 103,00
Rivestimento F-K-S
Art. WD922 € 110,00

94-114 45-55 43 45 60



AMBRA - ECO Poltroncine operative con o senza braccioli, fissi o regolabili, in abs colore nero. Elevazione pneumatica, con meccanismo **CONTATTO PERMANENTE** che consente la regolazione dello schienale in profondità, altezza ed inclinazione. Basamento Ø cm. 64 a cinque razze in resina poliammidica rinforzata su ruote doppie pivotanti. Sedile e schienale imbottiti in fibra poliuretana indeformabile, rivestimenti con finiture e colori come da tabella di pag. 82.

ECO - poltroncine operative



Contatto permanente
Braccioli fissi - Schienale alto

Rivestimento D
Art. EWD933D € 92,00
Rivestimento F-K-S
Art. EWD933 € 99,00

Contatto permanente
Senza braccioli - Schienale alto

Rivestimento D
Art. EWD932D € 76,00
Rivestimento F-K-S
Art. EWD932 € 83,00

Contatto permanente
Senza Braccioli - Schienale basso

Rivestimento D
Art. EWD930D € 70,00
Rivestimento F-K-S
Art. EWD930 € 77,00

Contatto permanente
Braccioli fissi - Schienale basso

Rivestimento D
Art. EWD931D € 86,00
Rivestimento F-K-S
Art. EWD931 € 93,00

TRASPORTO E MONTAGGIO GRATUITI

GARANZIA 5 ANNI

A NORMA D.L.
81/08

TABELLA COLORI RIVESTIMENTI SEDUTE A PAG. 82

CARTELLA COLORI RIVESTIMENTI SEDUTE

**LINEAR - LORAN - STRIKE - STRIKE 2 - SCABELLI - AMBRA - ECO - AGATA
GIADA 2 - MOVIE - SWAN - BEST - OPALE - DRAKE**

K

 K / VERDE	 K / BLU	 K / ROSSO	 K / NERO	 K / GRIGIO	 K / ARANCIO
---	---	---	---	--	---

TESSUTO - Composizione: 100% Poliestere - Trevira CS; Peso: 300 gr./m².
Caratteristiche tecniche: Abrasione: 100.000 cicli (ISO 12947/2) Solidità luce: 6 (ISO 105-B02) Resistenza I fuoco: Classe 1 IM

F

 F / ROSSO	 F / BLU	 F / NERO
---	---	--






TESSUTO - Composizione: 100% Poliestere FR; Peso: 400 gr./m².
Caratteristiche tecniche: Abrasione: 80.000 cicli (ISO 12947/2) Solidità luce: 6 (ISO 105-B02) Resistenza I fuoco: Classe 1 IM

D

 D / GRIGIO	 D / ROSSO	 D / VERDE	 D / BLU	 D / NERO
--	---	---	--	--

TESSUTO - Composizione: 100% Poliestere - Peso: 250 gr./m².
Caratteristiche tecniche: Abrasione: 150.000 cicli (ISO 12947/2) Solidità luce: 6 (ISO 105-B02) Resistenza I fuoco: Classe 1 IM

S







 S / ROSSO	 S / BIANCO	 S / PANNA	 S / MARRONE	 S / NERO
---	--	---	--	--

ECOPELLE - Pelle Sintetica in Poliuretano - Composizione: 5%PU - 72%PVC - 23% BACKING (85%PL, 15% CO); Peso: 300 gr./m².
Caratteristiche tecniche: Abrasione: 100.000 cicli







KROMO - IDRA - WIKI - MIZAR - ORION - SYRMA - SHEDIR - ATTESA

 218	 229	 204	 211	 210	 216
 214	 208	 209 SOLO ECOPELLE	 215 SOLO ECOPELLE	 235 SOLO ECOPELLE	 219 SOLO ECOPELLE
 232 SOLO ECOPELLE	 233 SOLO ECOPELLE	<p>VERA PELLE - Pelle bovina di origine Europea lavorata in Italia, smerigliata e stampata. Stampa Madras, tinta all'anilina passante in botte. ECOPELLE - Pelle Sintetica in Poliuretano - Composizione: 5%PU - 72%PVC - 23% BACKING (85%PL, 15% CO); Peso: 300 gr./m². Caratteristiche tecniche: Abrasione: 100.000 cicli</p>			

IDRA - WIKI - MIZAR - ORION - SYRMA - SHEDIR - ATTESA

 812	 807	 813	 814	 810	 811
--	---	---	--	---	---

TESSUTO - Composizione: 100% Poliestere - Trevira CS; Peso: 300 gr./m².
Caratteristiche tecniche: Abrasione: 100.000 cicli (ISO 12947/2) Solidità luce: 6 (ISO 105-B02) Resistenza I fuoco: Classe 1 IM

 18	 3	 14	 6	 9	 15
---	---	--	--	---	--

TESSUTO IDROREPELLENTE - Composizione: 40% PU - 50% PL - 10 CO; Peso: 420 gr./m².
Caratteristiche tecniche: Abrasione: Test Martindale 35.000 cicli (ISO 12947/2) Solidità luce: 6 (ISO 105-B02) - EN 1021/1-2

La riproduzione dei colori è da intendersi indicativa, poichè non può essere garantita tipograficamente l'esatta fedeltà.